

Vertikalarbeitsbühne

- Kompakt
- Geringes Gewicht
- Großer Arbeitsbereich
- Einsatz im Innen- und Außenbereich



100 VJR *EVOLUTION*

 **Arbeitshöhe**9,90 m
Plattformhöhe.....7,90 m
Reichweite.....3,00 m

 **Tragkraft**.....200 kg (einschl. 2 Personen)
Einsatz im Außenbereich....200 kg (1 Person)
Plattformabmessungen0,88 x 0,68 m

 **Gesamtlänge**.....2,82 m
Gesamtbreite.....0,99 m
Gesamthöhe.....1,99 m
Bodenfreiheit.....10 cm
Wendekreis:
 Innen0,52 m
 Aussen2,15 m

 **Schwenkbereich der Bühne**.....350°
Korbdrehen.....140°

 **Traktionsbatterie**24 V/250 Ah (C5)
Integriertes Ladegerät.....24V/30 Ah

 **Fahrtgeschwindigkeit**.....4 km/h
Arbeitsfahrtgeschwindigkeit0,6 km/h

 **Steigfähigkeit**.....23%
Max. zulässige Schrägeigung...2° oder 3.5%

 **Gewicht**.....2630 kg

Serienausstattung:

- Kranösen
- Horn
- Betriebsstundenzähler
- Anzeige für Batterieladestand
- Manuelle Notsteuerung
- Räder mit nicht kreidender Bereifung
- Integriertes Ladegerät

Sonderausstattung:

- Druckluftanschluss vorbereitet
- Wasseranschluss vorbereitet
- 230 V-Anschluss vorbereitet
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Warnblinklicht
- Arbeitsscheinwerfer
- Bio-Öl
- Kältekit

Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler. Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.

