



Elévateurs SIGMA électriques auto-nivelants, tous terrains



Plate-formes élévatrices Sigma de construction tous terrains

- Hauteur de travail jusqu'à 11 m.
- Nivellement rapide de la plate-forme en pente; réglage manuel ou automatique.
- Charge utile max. de la plate-forme 770 kg.
- Pentes ascendantes ou descendantes jusqu'à 45% franchissables sans problèmes grâce à la traction. Quad-Trax 4x4.
- Commande proportionnelle de la translation et du levage.
- Pont métallique antidérapant; vaste surface de chargement.
- Roulements à billes sans entretien.
- Plate-forme de travail électrique tous terrains.



2684ES
3084ES



Elévateurs SIGMA Auto-nivelants, tous terrains

FICHES TECHNIQUES

| MODÈLE | 2684ES | 3084ES |
|---|---|--|
| Hauteur de Travail | 9,75 m | 11,0 m |
| Hauteur de la Plate-forme | 7,93 m | 9,00 m |
| Hauteur max. de Levage | 7,93 m | 9,00 m |
| Hauteur Hors-tout (Garde-corps sup.) | 2,67 m | 2,67 m |
| Hauteur Hors-tout (Garde-corps esc.) | 1,78 m | 1,78 m |
| Hauteur des Garde-corps | 1,10 m | 1,10 m |
| Hauteur de Plinthe | 15 cm | 15 cm |
| Garde au Sol | 25 cm | 25 cm |
| Longueur Rétractée | 3,80 m | 4,40 m |
| Largeur | 2,13 m | 2,13 m |
| Longueur de la Plate-forme | 3,65 m | 4,27 m |
| Longueur de la Plate-forme (en ext.) | 4,57 m | - |
| Largeur de la Plate-forme | 1,83 m | 1,83 m |
| Empattement | 2,54 m | 2,54 m |
| Charge Utile | 770 kg | 680 kg |
| Charge Utile de l'Extension Plate-forme | 227 kg | - |
| Nivellement | 14 ° latéralement, 10 ° longitudinalement | 14 ° latéralement, 10 ° longitudinalement |
| Vitesse de Montée/Descente | 30/31 sec. | 36/36 sec. |
| Vitesse de Translation (Rétractée) | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
| Vitesse de Translation (Extension) | 0,6 km/h | 0,6 km/h |
| Pente Gravie | 40% | 40% |
| Rayon de Braquage (Intérieur) | 2,44 m | 2,44 m |
| Rayon de Braquage (Extérieur) | 5,08 m | 5,08 m |
| Poids Propre Approx. | 3630 kg | 3630 kg |
| Freinage | Sur deux roues arrière par freins multidisques | |
| Mode d'Entraînement | Huit batteries industrielles deep-cycle 6V 370 Ah | |
| Commande | Proportionnelle | |
| Pneumatiques | 26 x 12D / 380NHS | |
| Capacité du Réservoir Hydraulique | 87 l | 87 l |

Exécution standard

- Nivellement automatique et manuel de la plate-forme.
- Vaste plage de chargement acceptant des objets de 1,22 m de large.
- Câble électrique sur plate-forme.
- Commande proportionnelle de translation et de levage.
- Huit batteries deep-cycle industrielles 6V 370Ah.
- Roulements à billes lubrifiés à vie.
- Accès facile aux organes mécaniques et électriques sans levage de la plate-forme ni extraction des compartiments.
- Organes disposés de façon logique et câbles numérotés facilitant la compréhension des fonctions.
- Compartiments séparés pour la protection des organes électriques et hydrauliques.
- Interrupteur d'arrêt d'urgence sur plate-forme et pupitre de commande.
- Pont métallique antidérapant.
- Points d'ancrage pour sangles de sécurité (6).
- Limitation de la vitesse de translation.
- Capteur d'inclinaison.
- Freins multidisques, dispositif de desserrage manuel des freins.
- Frein à main automatique.
- Garde-corps escamotables.
- Compteur d'heures.
- Finition thermolaquée.
- Dispositif d'arrimage de la charge.
- Conformité aux normes CE.

Options

- Lampe éclair (cycle constant).
- Pupitre de commande supérieur amovible.
- Conduite d'air comprimé sur plate-forme.
- Alarme acoustique de mouvement.
- Témoin de charge de batterie.
- Batteries deep-cycle 415 Ah.
- AC inverter.
- Pneus remplis de mousse.
- Pneus ne marquant pas.
- Pneus pour gazon.
- Prolongation de la garantie à 2 ans.

Données techniques modifiables sans préavis ni obligation. Les photos et dessins sont exclusivement présentés à titre illustratif.